

40 STUKADOORWERK

40.00 ALGEMEEN

40.00.40 RISICOVERDELING EN GARANTIES: ALGEMEEN

01. TE GARANDEREN ONDERDELEN

Voor de volgende onderdelen wordt een garantie verlangd die moet gelden vanaf het gereedkomen van het onderdeel tot aan de oplevering van het werk en in aansluiting daarop gedurende de vermelde periode.

Onderdeel: buitengevelisolatiesysteem.

- te garanderen door: de onderaannemer met een KOMO-Procescertificaat gevelisolatie.

- periode: Verzekerd 10 jaar, niet aflopend

Garantie volgens de bepalingen van Stichting Gevelgarantie te Vught en o.b.v. projectadvies incl. verwerkingsrichtlijnen Kombitherm Nederland B.V.

40.50 BUITENGEVELISOLATIESYSTEMEN

40.50.10-b BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENSTRIPSAFWERKING, HARD KUNSTSTOFSCHUIM PLAAT

0. BUITENGEVELISOLATIESYSTEEM MET STEENSTRIPS AFWERKING

Rc-waarde ((m².K)/W):

Systeem: Kombitherm Solid met keramische steenstrips

Ondergrond:.....

1. EPS BUITENGEVELISOL.SYSTEEM (NEN-EN 13163-12)

Fabriek: Kombitherm Nederland B.V.

Type: EPS 032 WDV.

Materiaal: geëxpandeerd polystyreen hardschuim "brandvertragend gemodificeerd".

Warmtegeleidingscoëff. (λ) (W/(m.K)): 0,032.

Dikte (mm):

Breedte (mm): 500.

Lengte (mm): 1000.

Kanten: Stomp.

3. HECHTMORTEL

Fabrikaat: Kombitherm Nederland B.V.

Type: Kombitherm hecht- en grondmortel Solid

4. GLASWEEFSEL

Fabrikaat: Kombitherm Nederland B.V.

Type: Glasvezelweefsel Solid

Materiaal: Glaszijdeweefsel alkali-bestendig en weekmaker-vrij.

Gewicht (gr/mm²): 205

Maaswijdte (lxb) (mm): 5x5

Toebehoren:

- schroefpluggen STR U2G.

5. PLEISTERMORTEL

Fabrikaat: Kombitherm Nederland B.V.

Type: Kombitherm hecht- en grondmortel Solid.

6. KERAMISCHE STEENSTRIPS

Fabrikaat: Kombitherm Nederland B.V.

Type: Keramische Steenstrips.

Dikte (mm): 14.

Lengte (mm):

Hoogte (mm):

Kleur: volgens monster.

Toebehoren:

- hechtmiddel: Kombitherm Flexlijm SFFK.

- voegmiddel: Kombitherm Flex Voegenmortel SFFM.

7. STUCPROFIEL

Fabrikaat: Kombitherm Nederland B.V.

Type:

- Hoekweefselstrook.
- Sokkelprofiel.
- APU profiel.
- Stucstopprofiel.

Materiaal: Aluminium/ PVC.

Kleur: Wit/Aluminium.

Buitengevelisolatiesysteem leveren met een KOMO- kwaliteitsverklaring.

.1 BUITENWAND

Het buitengevelisolatiesysteem voorzien van steenstrips.